



1150

Chargeuses compactes quatre roues motrices



Chargeuse sur pneus à direction intégrale 1150

La chargeuse sur pneus 1150 de Wacker Neuson affiche une direction 4 roues directrices et un design de châssis rigide. Grâce à leur rapport poids-puissance exceptionnel, ces unités sont à la fois peu gourmandes en carburant et rentables à exploiter.

Alimentée par un turbodiesel Deutz, la chargeuse sur pneus 1150 procure une maniabilité et une stabilité sans rivale. La 1150, la plus grande chargeuse sur pneus de la gamme direction 4 roues directrices de Wacker Neuson, assure des performances fiables sur le chantier.

- Grâce à la direction 4 roues directrices et au châssis rigide, la maniabilité est excellente et la stabilité de la charge est constante, même dans les virages.
- L'attache rapide est hydraulique : le passage d'un accessoire à l'autre est donc efficient sans même abandonner le poste de l'opérateur.
- Spacieux, le poste de l'opérateur propose un champ de vision à 360 degrés et une ergonomie excellents.
- Tous les composants d'exploitation quotidienne, de maintenance et d'entretien sont à portée de main grâce à une excellente accessibilité.
- L'utilisation avec un joystick unique autorise un travail précis avec un minimum d'efforts pour une fatigue réduite.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Deutz
Type de moteur	Moteur en ligne 4 cylindres refroidi à l'eau
Puissance du moteur	73.7 CV
pour un régime	2,300 1/min
Cylindrée	220.8 in ³

Installation électrique

Tension de service	12 V
Batterie	88 Ah
Dynamo	95 A

Poids

Poids opérationnel	13,007.1 lb
Force de levage	10,880.7 lb
Force d'arrachement	9,824.1 lbf
Charge utile S=1,25	6,393.3 lb
Charge de basculement maxi.	9,127 lb

Données de véhicule

Volume du godet	1.5 yd ³
Vitesse	0-12,4 mph
Pneumatiques standard	405/70-24
Blocage de différentiel	100%
Frein de service	Frein à disque hydraulique
Braquage	2 X 40 °

Installation hydraulique

Hydraulique de travail – pression de service	3,626 psi
Hydraulique de travail - Débit hydraulique	21.8 gpm US

Quantités de remplissage



Capacité du réservoir	15.6 gal US
Réservoir hydraulique	52.8 qt US



Dimensions

Dimensions	
A Hauteur in	106.3
B Longueur totale in	228.4
J Hauteur utile maxi. in	129.3
K Hauteur de déversement in	107.1
Rayon Bord extérieur de pneu in	112.2
Hauteur de gerbage maxi. in	131.1

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en regard de l'exactitude de ces informations. Les dispositions de l'engagement contractuel sont seules considérées comme définitives.

Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.