



6503

Mini-pelles sur pneus



La pelle hydraulique sur pneus offre une mobilité d'exception : 6503

La pelle hydraulique sur pneus 6503 allie une puissance et une vitesse impressionnantes avec une exploitation simplifiée. Compacité, vitesse et mobilité : c'est l'engin rêvé pour toute une palette d'applications exigeant une pelle hydraulique mobile sur tout le chantier voire en dehors, pour les sites de construction en ville. L'engin est une source de gains de temps et d'argent car elle n'accapare aucun camion pour son transport.

- La vitesse de pointe de 19 mph/30 km/h assure un transport pratique en ville.
- La transmission à 4 roues motrices sur pneus jumelés assure une conduite fluide et confortable, garantit la stabilité et autorise des manœuvres sur les terrains les plus irréguliers.
- Le système hydraulique auxiliaire à commande proportionnelle est actionné par une électrovanne et un interrupteur à impulsion sur le joystick pour fluidifier le travail avec les accessoires.
- Grande cabine de conception ergonomique pour maximiser confort et productivité
- Cabine basculante pour faciliter l'accès à l'ensemble des composants de maintenance.

Caractéristiques techniques



Caractéristiques techniques

Poids de transport mini.	13,304.8 lb
Poids opérationnel mini.	13,900 lb
Force d'arrachement max.	6,537.5 lbf
Force d'arrachement max.	9,891.6 lbf
Profondeur de fouille mini.	139.4 in
Hauteur de déversement maxi.	169.5 in
Rayon de fouille mini.	245.7 in
L x l x H	231,5 x 82,1 x 113,2 in

Caractéristiques du moteur

Type de moteur	4TNV98-VNS
Cylindrée	202.4 in ³
Régime	2,100 1/min
Puissance du moteur conforme ISO	58.6 CV
Batterie	88 Ah

Installation hydraulique

Rendement	48.5 gpm US
Pression de service pour hydraulique de travail et de translation	3,263.4 psi
Pression de service Moteur d'orientation	3,408.4 psi
Réservoir hydraulique	84.5 qt US

Entraînement

Pneumatiques Standard	300/15
Rayon de braquage	208.7 in
Voie	63 in
Garde au sol	10.6 in
Vitesse de déplacement Modèle 20 km/h, maxi.	12.4 mph
Vitesse de déplacement Modèle 30 km/h, maxi.	18.6 mph

Lame niveleuse

Largeur	77.4 in
Hauteur	15.8 in



Course maxi., au-dessus du sol	19.3 in
Course maxi., au-dessus du sol	11.2 in
Niveau sonore	
Niveau sonore (LwA) conforme 2000/14/CE	98 dB(A)



Dimensions

Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.