



850

Chargeuses compactes quatre roues motrices



Chargeuse sur pneus à 4 roues directrices 850

La chargeuse sur pneus 850 offre un transport et une maniabilité aisés sur tout le chantier. Cela confère un grand empattement pour une conduite souple et une maniabilité rêvée même sur les terrains les plus difficiles. Très reculés derrière l'essieu arrière, les contre-poids acceptent des charges utiles élevées tout en maximisant la stabilité. La direction à 4 roues directrices est synonyme de maniabilité excellente, de stabilité globale de l'engin et de charges utiles supérieures. Bénéficiant d'un design judicieux, les composants de l'engin sont positionnés pour faciliter l'accès et l'entretien.

- Pour le confort de l'opérateur, son poste arbore une configuration spacieuse et fonctionnelle.
- L'attache rapide est hydraulique : le passage d'un accessoire à l'autre est donc efficace sans même abandonner le poste de l'opérateur.
- Grâce à la direction 4 roues directrices et au châssis rigide, la maniabilité est excellente et la stabilité de la charge est constante, même dans les virages.
- Le capot du moteur s'élève suffisamment haut pour autoriser un accès parfait à tous les points d'entretien.
- Poids de transport minimale et charge utile élevée constante : cet engin est idéal.

Caractéristiques techniques



Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Deutz
Type de moteur	Moteur en ligne 4 cylindres refroidi à l'eau
Puissance du moteur	60.3 CV
pour un régime	2,300 1/min
Cylindrée	220.8 in ³

Installation électrique

Tension de service	12 V
Batterie	88 Ah
Dynamo	95 A

Poids

Poids opérationnel	9,920.7 lb
Force de levage	8,992.3 lb
Force d'arrachement	7,868.3 lbf
Charge utile S=1,25	4,409.2 lb
Charge de basculement maxi.	7,054.7 lb

Données de véhicule

Volume du godet	1.1 yd ³
Vitesse	0-12,4 mph
Pneumatiques standard	12,5-20
Blocage de différentiel	Différentiels autobloquants
Frein de service	Frein à disque hydraulique
Braquage maxi.	2 X 40 °

Installation hydraulique

Hydraulique de travail – pression de service	3,045.8 psi
Hydraulique de travail - Débit hydraulique	18.5 gpm US

Quantités de remplissage

Capacité du réservoir	15.6 gal US
Réservoir hydraulique	52.8 qt US



**WACKER
NEUSON**



Dimensions

Dimensions	
J Hauteur utile maxi. in	122
Rayon Bord extérieur de pneu in	100.4
Hauteur de gerbage maxi. in	118.1

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en regard de l'exactitude de ces informations. Les dispositions de l'engagement contractuel sont seules considérées comme définitives.

Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.