



BPU 4045A

Plaques vibrantes réversibles



Atteindre rapidement et sûrement les objectifs

Grâce à sa grande puissance de compactage associée à une vitesse rapide de marche avant-arrière, la BPU 4045 offre une rentabilité élevée. C'est un véritable multi-talent qui satisfait aux exigences en termes de performance sur tous les chantiers. De plus, elle offre d'excellentes caractéristiques en termes de longévité et de confort d'utilisation. Les domaines d'application idéaux sont le compactage des couches de pose et de base dans la construction des routes, des chemins et des aires de stationnement ainsi que le remblayage de bâtiments. Grâce à une fréquence de 69 Hz, la BPU 4045 peut être utilisée universellement et elle compacte même les pavés auto-bloquants de poids moyen à lourd en toute fiabilité.

- Concept de commande intuitive du guidon : L'opérateur change le sens de marche et règle la vitesse en avançant et en reculant la poignée.
- Le guidon homme mort empêche que l'opérateur puisse être coincé entre l'appareil et un obstacle quand il travaille à reculons.
- Multiples fonctions pour le confort : par exemple contrôle du niveau d'huile et dynamo d'éclairage sans entretien.
- Un moteur à essence de grosse cylindrée offre de grandes réserves de puissance ce qui garantit une efficacité élevée ainsi qu'une longue durée de vie.
- La BPU 4045 est équipée d'un démarreur réversible. Les différents élargisseurs offrent différentes largeurs de semelle.



Caractéristiques techniques

BPU 4045A

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------------|
| Poids opérationnel | 710 lb |
| Force centrifuge | 8,992 lbf |
| Dimensions de la plaque (l x L) | 17.7 x 35.4 in |
| Épaisseur de la plaque | 0.5 in |
| Hauteur (sans timon) | 28.5 in |
| Largeur (sans élargisseur) | 17.7 in |
| Largeur (avec élargisseur) | 24 in |
| Fréquence | 69 Hz |
| Avance max. (en fonction du sol et des conditions environnantes) | 78.7 ft/min |
| Rendement en surface max. (en fonction du sol et des conditions environnantes) | 9,300 ft ² /h |

Caractéristiques du moteur

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de moteur | Moteur Otto mono-cylindre 4-temps à refroidissement par air |
| Fabricant du moteur | Honda |
| Moteur | GX 270 |
| Cylindrée | 16.5 in ³ |
| pour un régime | 3,600 1/min |
| Puissance opérationnelle | 8 CV |
| Puissance opérationnelle | 6.2 CV |
| pour un régime | 2,600 1/min |
| Consommation de carburant | 0.42 gal/h US |
| Capacité du réservoir (Carburant) | 5.6 qt US |
| Transmission de force | Du moteur d'entraînement directement à l'excitatrice par embrayage centrifuge et courroie trapézoïdale. |



Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.