



BS50-2i, BS60-2i, BS70-2i

Pilonneuse à 2 temps



Extrême confort : Les pilonneuses vibrantes à 2 temps avec lubrification séparée

Les pilonneuses à 2 temps de la série i offrent tous les avantages des pilonneuses classiques à 2 temps de Wacker Neuson. Par un système de lubrification séparée, elles facilitent le travail : Grâce à deux réservoirs séparés pour carburant et huile pour moteur 2 temps, un mélange préalable est inutile. Les liquides carburant et moteur sont remplis séparément, le système de lubrification breveté produit automatiquement le bon rapport de mélange. Cela garantit un processus de combustion optimal et réduit les dépôts de combustion. Les pilonneuses de la série i sont disponibles dans trois classes de poids différentes.

- Le plein du réservoir d'huile suffit pour 100 heures maximales de fonctionnement
- Arrêt automatique de la machine si le niveau d'huile est insuffisant
- Arrêt automatique après 10 minutes de fonctionnement au ralenti

Caractéristiques techniques

BS 50-2i

BS 60-2i

BS 70-2i

**Caractéristiques
techniques**



	BS 50-2i	BS 60-2i	BS 70-2i
Poids opérationnel lb	130	145	163.1
Dimensions du sabot de pilonneuse (l x L) * in	11 x 13	11 x 13	11 x 13
L x l x H in	26.5 x 13.5 x 37	26.5 x 13.5 x 38	26.5 x 13.5 x 38
Cadence de frappe max. 1/min	700	700	650
Course au sabot de pilonnage : in	2.51	3.12	2.54
Vitesse de travail ft/min	31.2	32.1	29.2
Rendement en surface ft ² /h	1,711.5	1,765.3	1,593.1
Caractéristiques du moteur			
Type de moteur	Moteur à essence 2 temps monocylindre refroidi par air	Moteur à essence 2 temps monocylindre refroidi par air	Moteur à essence 2 temps monocylindre refroidi par air
Fabricant du moteur	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Moteur	WM 80	WM 80	WM 80
Cylindrée in ³	4.88	4.88	4.88
Consommation de carburant gal/h US	0.26	0.31	0.34
Puissance opérationnelle CV pour un régime 1/min	2.3 4,400	2.4 4,400	2.7 4,400
Capacité du réservoir (carburant) qt US	3.17	3.17	3.17
Capacité du réservoir (huile) qt US	1.37	1.37	1.37
Mélange essence - Huile	120:1	120:1	120:1

* Sabots de pilonnage disponibles dans différentes largeurs.

Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.