

VIMEK®

404 T8 DUO

La Vimek 404 T8 DUO réunit le meilleur des deux mondes. Elle combine une abatteuse et un porteur en une seule machine.



Forestier DASA
système de
tronçonnage

Multi-outils
comme la benne
preneuse, la tête de
nettoyage et le
grappin inclinable

Keto Forst
Keto V4

Tête d'abattage améliorée

Hydrostatique puissant
avec différents modes de conduite

Roues motrices
déconnectables

permet le transport sur une
remorque mobile (de type dolly)

Puissant et
économe en carburant

Moteur CAT

Contrôle double
avec l'angle d'oscillation le
plus prononcé du marché

Système de tronçonnage
DASA Forester H50 or H70

VIMEK

FASSI GROUP

Équipement

Climatisation
Éclairage LED moyen
Radio avec Bluetooth
Chaise pneumatique
Système d'arrosage
Pompe de remplissage d'huile hydraulique
Pompe de ravitaillement en diesel
Chauffage du moteur diesel
Chauffage du moteur diesel du démarreur
Système d'amortissement de la grue
Pare-soleil
Grand éclairage LED
Système de traitement des souches
PC
Caméra arrière
Porte-outils
Marquage couleur
Benne preneuse
Chaînes de remorque Boogie
Chaînes de roue 500/60-22.5 ou 405/70-24
Étrier d'ordinateur
Tête de nettoyage Vimek C12
Kit de transport et de remplacement d'outils
Support de tronçonneuse
Chariot de transport (dolly)

VIMEK®

404 T8 DUO

Spécifications techniques

Moteur

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Angle de pivotement

80°

Transmission

Hydrostatique / mécanique

Pneus

405/70-24 or 500/60-22.5

Hydraulique

135 L/min

Garde au sol

40 cm

Empattement

2.10 m

Longueur

4.65 m

9.25 m incluant la remorque

Largueur

1.80 m ou 2.05 m

Poids

À partir de 4 700 kg,
remorque non comprise

Zone de chargement

Zone de chargement 3.40 m
avec espace de rangement 2.00 m²

Capacité de chargement

5,500 kg

Grue

Vimek – Mowi P25

Portée: 5.2 m

Capacité de levage: 400 kg à 5.2 m

Zone de préhension: 0.16 m²

Unité d'abattage

Keto Forst Supreme V4

Poids: 296 kg

Diamètre max.: 300 mm

Moteur de scie 10 cc

Nisula 325H (option)

Poids: 285 kg

Diamètre max.: 340 mm

Moteur de scie 10 cc

Système de tronçonnage

DASA H50/H70



Les machines présentées peuvent être dotées d'un équipement supplémentaire.

© 2022 Vimek AB. Tous les droits sont réservés.

Version 1, Mars 2022

www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP