

VIMEK®

610.4

610.4 est la quatrième génération du transporteur populaire qui fait une impression, pas un impact



Instrumentation simple avec un système avancé qui se connecte au WiFi

LED
kit d'éclairage

Tête d'abattage
tête d'abattage
multi-usages

Grappin unique
inclinable (option)
offre des propriétés
exceptionnelles lors du
chargement et du déchargement

Fond plat
empêche l'accrochage
d'éléments

Grue avec
extension (option)
Portée de 6.5 m

Roues motrices déconnectables
permet le transport sur une
remorque à roulettes (dolly)

Liaison de freinage active
avec une force de freinage adaptée

Puissant et économe en carburant
Moteur CAT

Hydrostatique puissant
Modes de conduite « Forêt »,
« Route » et « ECO »

Système hydraulique à
détection de charge
et amélioration des caractéristiques
de conduite de la grue

VIMEK


FASSI GROUP

Équipement

Climatisation
Éclairage LED moyen
Radio avec Bluetooth
Chaise pneumatique
Système d'arrosage
Pompe de remplissage d'huile hydraulique
Pompe de ravitaillement en diesel
Chauffage du moteur diesel
Chauffage du moteur diesel du démarreur
Système d'amortissement de la grue
Pare-soleil
Grand éclairage LED
PC
Caméra arrière
Grue avec extension
Grappin inclinable 0,16 m² avec Vimek
Lien de freinage
Treuil hydraulique radiocommandé
Support pour tronçonneuse
Poteaux hydrauliques
Tête d'abattage à rouleaux
Tête d'abattage à bois énergie
Chaînes Boogie, remorque
Chaînes de roue 500/60-22.5 ou 405/70-24
Fixation du godet
Support de tronçonneuse
Remorque à plateau (dolly)



All Vimek forwarders (in Sweden) are registered as heavy off-road vehicles, which means that they are allowed on public roads.



Les machines présentées peuvent être dotées d'un équipement supplémentaire.

© 2022 Vimek AB. Tous les droits sont réservés.

Version 1, Mars 2022

www.vimek.com

VIMEK®

610.4

Spécifications techniques

Moteur

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Transmission

Hydrostatique / mécanique

Pneus

Avant: 500/60-22.5 ou 405/70-24

Arrière: 400/60-15.5

Hydraulique

120 L/min 175 bar

Garde au sol

40 cm

Longueur

Standard: 6.90 m

Long: 7.60 m

Largueur

1.90 m ou 2 m

Poids

À partir de 4,900 kg

Zone de chargement

Zone de chargement 3.3 m
avec espace de rangement 1.85 m²

Zone de chargement 4.0 m
avec espace de rangement 1.65 m²

Capacité de chargement

5,000 kg

Grue

Vimek – Mowi P25

Portée: 5.2 m

Capacité de levage: 400 kg à 5.2 m

Vimek – Mowi P25T (option)

Portée: 6.55 m

Capacité de levage: 400 kg à 5.2 m

Zone de préhension: 0.16 m²

VIMEK

FASSI GROUP