

VIMEK®

# 610.4

610.4 est la quatrième génération du transporteur populaire qui fait une impression, pas un impact



Instrumentation simple avec un système avancé qui se connecte au WiFi

LED  
kit d'éclairage

Tête d'abattage  
tête d'abattage  
multi-usages

Grappin unique  
inclinable (option)  
offre des propriétés  
exceptionnelles lors du  
chargement et du déchargement

Fond plat  
empêche l'accrochage  
d'éléments

Grue avec  
extension (option)  
Portée de 6.5 m

Roues motrices déconnectables  
permet le transport sur une  
remorque à roulettes (dolly)

Liaison de freinage active  
avec une force de freinage adaptée

Puissant et économe en carburant  
Moteur CAT

Hydrostatique puissant  
Modes de conduite « Forêt »,  
« Route » et « ECO »

Système hydraulique à  
détection de charge  
et amélioration des caractéristiques  
de conduite de la grue

**VIMEK**


FASSI GROUP

# Équipement

Climatisation  
Éclairage LED moyen  
Radio avec Bluetooth  
Chaise pneumatique  
Système d'arrosage  
Pompe de remplissage d'huile hydraulique  
Pompe de ravitaillement en diesel  
Chauffage du moteur diesel  
Chauffage du moteur diesel du démarreur  
Système d'amortissement de la grue  
Pare-soleil  
Grand éclairage LED  
PC  
Caméra arrière  
Grue avec extension  
Grappin inclinable 0,16 m<sup>2</sup> avec Vimek  
Lien de freinage  
Treuil hydraulique radiocommandé  
Support pour tronçonneuse  
Poteaux hydrauliques  
Tête d'abattage à rouleaux  
Tête d'abattage à bois énergie  
Remorque traction Boogie  
Chaînes de roue 500/60-22.5 ou 405/70-24  
Fixation du godet  
Support de tronçonneuse  
Remorque à plateau (dolly)



All Vimek forwarders (in Sweden) are registered as heavy off-road vehicles, which means that they are allowed on public roads.



Les machines présentées peuvent être dotées d'un équipement supplémentaire.

© 2022 Vimek AB. Tous les droits sont réservés.

Version 1, Mars 2022

[www.vimek.com](http://www.vimek.com)

VIMEK®

# 610.4

## Spécifications techniques

### Moteur

CAT C2.2T CRDI 55 kW

### Transmission

Hydrostatique / mécanique

### Pneus

Avant: 500/60-22.5 ou 405/70-24

Arrière: 400/60-15.5

### Hydraulique

120 L/min 175 bar

### Garde au sol

40 cm

### Longueur

Standard: 6.90 m

Long: 7.60 m

### Largueur

1.90 m ou 2 m

### Poids

À partir de 4,900 kg

### Zone de chargement

Zone de chargement 3.3 m  
avec espace de rangement 1.85 m<sup>2</sup>

Zone de chargement 4.0 m  
avec espace de rangement 1.65 m<sup>2</sup>

### Capacité de chargement

5,000 kg

### Grue

Vimek – Mowi P25

Portée: 5.2 m

Capacité de levage: 400 kg à 5.2 m

Vimek – Mowi P25T (option)

Portée: 6.55 m

Capacité de levage: 400 kg à 5.2 m

Zone de préhension: 0.16 m<sup>2</sup>

# VIMEK

FASSI GROUP